




Утверждаю
Технический директор

Смотрик Д.В.
02.01 2018 г.

Исходные технические требования
на подбор, поставку и внедрение штабелера (ричтрака)
для склада литья

Исходные технические требования устанавливают основные требования, предъявляемые к оборудованию и работам по внедрению.

Цель:

- подбор штабелера (ричтрака и т.п.) для установки и снятия тары со стеллажей.

1. Исходные данные:

- общий вид территории склада с эскизной прорисовкой размещения стеллажей является приложением к данным исходным техническим требованиям;
- общая высота стеллажей 7 метров;
- высота одной ячейки стеллажа 1 метр;
- расстояние между стеллажами 3,5 метра.
- грузоподъемность тары (вес отливок в таре) должна быть 1000 кг;
- ориентировочно габаритные размеры тары 1240x840x750.

2. Требования к штабелеру (ричтраку и т.п.):

- штабелер должен быть на электрическом ходу;
- максимальная высота подъема груза 8 метров;
- грузоподъемность штабелера на максимальной высоте должна быть 1500 кг.
- радиус разворота с грузом должен быть не более 3,2 метров для возможности разворота с грузом между стеллажами;
- штабелер должен быть снабжен видеокамерой для контроля за установкой тары на стеллажи.

3. Требования к помещению, где будет эксплуатироваться оборудование:

- производственное помещение класса Д по нормам технологического проектирования ОНТП 24-88;
- температурный режим от 15°C до 35°C, относительная влажность не более 80%;
- в помещении имеется мостовой кран грузоподъемностью 5 тонн;
- в помещении имеются электроэнергия.

4. Требования к гарантийному обслуживанию:

- гарантийный срок оборудования должен быть минимум 2 (два) года;
- поставщик должен предоставить контактные данные для своевременного информирования о дефектах в работе оборудования и вызова представителя для устранения дефектов;
- гарантийное обслуживание должно осуществляться у Покупателя;

- специалист по ремонту оборудования Поставщика должен прибыть к Покупателю в течение 24 часов после получения сообщения о неисправности;
- все обнаруженные дефекты во время гарантийного периода должны устраняться Поставщиком в течение не более 5 дней после получения сообщения о неисправности, включая выходные и праздничные дни.

5. Требования к сервисному обслуживанию:

- Поставщик должен обеспечить сервисное обслуживание оборудования в послегарантийный период в течение всего срока службы оборудования, консультационными услугами и выезд специалистов для ремонта по отдельному договору;
- Поставщик должен обеспечить запасными частями и принадлежностями по заявке Покупателя в течение всего срока службы оборудования.

69. Место поставки штабелера (ричтрака):

- ООО «АЛНАС», РТ г. Альметьевск, ул. Сургутская 2;
- склад отливок.


Главный технолог



А.Б.Никоноров

Согласовано:

Зам. технического директора-
начальник КТУ



Р.Р.Козлов

Нач. управления складской и
транспортной логистики



Т.Ф.Гронзель

Директор по развитию
производственной системы



Г.М.Хуббатуллин

Начальник ремонтного
комплекса

Э.В.Солдатов

